

**GOLDEN**  
INDUSTRIAL KING



# 壁式抽風機

PROPELLER VENTILATOR





## GDW 8"~16" 窗式排吸兩用

適合於一般住宅通風、公寓、廚房、  
廁所、浴室排氣之用。





## GD 18"~36" 強力型排風用

適合於大廚房、露店、會場、加工廠  
地下道之通風用。



## GDV24"~42" 皮帶驅動式

適合於大公共場所、戲院、學校、會  
議室、禮堂、餐廳、辦公廳等。



## 選擇及能量

型式 TYPE	電壓 V	馬力	轉數 RPM	風量 M3/Min	外型尺寸(m/m)			重量 約(Kg)
					A外框	B外框	C厚度	
GDW-8"	1 φ 110/220	25W	1650	13	300	260	150	2.5
GDW-10"	1 φ 110/220	30W	1650	24	356	312	155	4.6
GDW-12"	1 φ 110/220	35W	1650	32	406	362	156	5
GDW-14"	1 φ 110/220	50W	1650	47	458	415	160	6
GDW-16"	1 φ 110/220	65W	1650	68	502	457	160	9
GD-18"	1 φ 110/220	1/2HP	1140	187	548	508	305	15
GD-18"	3 φ 220/380	1/2HP	1140	187	548	508	305	15
GD-20"	1 φ 110/220	1/2HP	1140	250	600	559	305	18
GD-20"	3 φ 220/380	1/2HP	1140	250	600	559	305	18
GD-24"	3 φ 220/380	1/2HP	1140	325	711	660	381	25
GD-24"	3 φ 220/380	1HP	1140	370	711	660	381	30
GD-30"	3 φ 220/380	2HP	1140	450	965	864	480	36
GD-36"	3 φ 220/380	3HP	1140	510	1216	1016	580	45
GDV-24"	3 φ 220/380	1/2HP	850	220	811	711	450	30
GDV-30"	3 φ 220/380	1HP	800	380	1014	914	520	42
GDV-36"	3 φ 220/380	2HP	750	450	1270	1118	580	58
GDV-42"	3 φ 220/380	3HP	700	550	1473	1270	650	70



國祥冷凍機械股份有限公司

KING MACHINERY CO., LTD.

地址：桃園市龜山區大華里頂湖一街二十號

ADD : 20,DING-HU 1ST. STREET, KUEI SHAN Dist.,

TAO-YUAN CITY

電話(TEL): 03-3972271,傳真(FAX) : 03-3978524

E-mail : [king@kingmach.com.tw](mailto:king@kingmach.com.tw)

<http://www.kingmach.com.tw/>