

## 軌道車輛一般客車用空調機 KTC-2075

客室空調機組為頂置型，送風口與回風口在機組底部，機組通過減震器與車頂安裝架相連，能夠適應車體震動衝擊的運行狀態，且機組設計有良好的維修方便性。

### 產品規格

| 名稱   | 規範數據                          | 備註    |
|------|-------------------------------|-------|
| 型式   | 頂置型氣冷式冷暖氣機                    | 通勤電聯車 |
| 型號   | KTC-2075                      |       |
| 外型尺寸 | 25000 長 * 2150 寬 * 480 高      |       |
| 主電源  | 3 $\phi$ -440V-60HZ           |       |
| 控制電源 | 1 $\phi$ -110V-60HZ           |       |
| 冷媒   | R-407C(4kg 雙系統)               |       |
| 能量   | 26.3 KW(22620 Kcal/h)         |       |
| 風量   | 總風量 65CMM (外氣 16CMM+回風 49CMM) |       |
| 暖氣容量 | 4KW                           |       |
| 總耗電量 | 11.0KW                        |       |
| 重量   | 650 KG                        |       |



國祥冷凍機械股份有限公司  
**King Machinery Co., Ltd.**  
 網址: <http://www.kingmach.com.tw>

ADD: 桃園市龜山區大華里頂湖一街 20 號  
 TEL : 886-3-3972271  
 FAX : 886-3-3978524  
 E-mail : [king@kingmach.com.tw](mailto:king@kingmach.com.tw)  
[king033972271@gmail.com](mailto:king033972271@gmail.com)